

Filtertype	NW25 DUO-CTN
Aansluitdiameter	¾ · en 1·
Gemiddeld debiet (m³/h)	2,5 bij delta-P 0,8 bar
Werkdruk (bar)	10
Max. werkdruk (bar)	16
Max. temperatuur (°C)	50
Gewicht (kg)	3,2 / 3,7 (men verpakking)
Verpakking in mm (L x B x D)	370x325x126
Filterkop	PP GF
Filterkom	SAN
Sleutel	PP GF
Afdichtingen	O-ring NBR
Centrifugaalschroef + deksel	HDPE
Aftapschroef	PA GF
Zeefhouder	PP GF
Filterzeef	Polyester (Nien-wasbaar) ofnylon (Wasbaar)
CTN-patroon voor AC	SAN (corps) 600µm+ PP GF (cofvercle) 300µm
Filteroppervlak / volume	440 cm² avec tamis + 0,57 L charbon actif
Standaarduitrusting	Tamisfiltrant25 µm, CTN remplieavec charbonactif, 1 sleutel, 2 fixations muralesenPP GF + 2 koppelstukken¾·· + 2 koppelstukken1··
Opties	vanneà bille¼·· laitonnickelé, manomeners1/8·· laiton
Andere beschikbare fijnheden (µm) (set de 5 tamis)	Nien-wasbaar : 1 -5 -10-25-50-100 <i>Lavable</i> : 150 - 300

