

Technische fiche

Filtertype	NW280
Aansluitdiameter	1"
Gemiddeld debiet (m ³ /h)	7 bij delta-P 0,2 bar
Werkdruk (bar)	10
Max. werkdruk (bar)	16
Max. temperatuur (°C)	50
Gewicht (kg)	2,2 / 2,7 (men verpakking)
Verpakking in mm (L x B x D)	400 x 172 x 168
Filterkop	PP GF
Aftapschroef	PA GF
Koppelstukken + moeren	PP GF
Filterkom	Pen
Sleutel	PP GF
Zeefhouder	PP GF
Afdichtingen	O-ring NBR
Centrifugaalschroef + deksel	PP + élastomère
Adaptateurde vanne	PA GF
Filterzeef	Polyester (Nien-wasbaar) ofnylon (Wasbaar)
Filteroppervlak (cm ²)	530
Standaarduitrusting	Tamisfiltrant25 µm, sleutel, vanneà bille½ · laitonnickelé, 2 manomenersglycérine0-20 bar ¼·· laiton+ 2 koppelstukken1·· Fixation murale inox en 2 mm
Optie	
Andere beschikbare fijnheden (µm) (set de 5 tamis)	Nien-wasbaar : 1 -5-10-25-50-100 <i>Lavable</i> : 150 - 300

