

Technische fiche

Filtertype	NW340
Aansluitdiameter	1 ¼"
Gemiddeld debiet (m³/h)	10 bij delta-P 0,2 bar
Werkdruk (bar)	10
Max. werkdruk (bar)	16
Max. temperatuur (°C)	50
Gewicht (kg)	2,66 / 3,18 (men verpakking)
Verpakking in mm (L x B x D)	535 x 172 x 168
Filterkop	PP GF
Aftapschroef	PA GF
Koppelstukken	PA GF
Moeren	PP GF
Filterkom	Pen
Sleutel	PP GF
Zeefhouder	PP GF
Afdichtingen	O-ring NBR en Viton
Centrifugaalschroef + deksel	PP + élastomère
Adaptateurde vanne	PA GF
Filterzeef	Polyester (Nien-wasbaar) ofnylon (Wasbaar)
Filteroppervlak (cm²)	770
Standaarduitrusting	Tamisfiltrant25 µm, sleutel, vanneà bille½ · laitonnickelé, 2 manomenerglycérine0-20 bar ¼ · laiton+ 2 koppelstukken1 ¼· Fixation murale inox en 2 mm
Optie	<i>Non lavable</i> : 1 - 5 - 10 - 25 - 50 - 100 <i>Lavable</i> : 150 - 300
Autres finesses disponibles (µm)	
(set de 5 tamis)	

