

| | |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Filtertype | NW400 |
| Aansluitdiameter | 1 ½" |
| Gemiddeld debiet (m³/h) | 12 bij delta-P 0,2 bar |
| Werkdruk (bar) | 10 |
| Max. werkdruk (bar) | 16 |
| Max. temperatuur (°C) | 50 |
| Gewicht (kg) | 2,88 / 3,47 (men verpakking) |
| Verpakking in mm (L x B x D) | 645 x 172 x 168 |
| Filterkop | PP GF |
| Aftapschroef | PA GF |
| Koppelstukken | PA GF |
| Moeren | PP GF |
| Filterkom | Pen |
| Sleutel | PP GF |
| Zeefhouder | PP GF |
| Afdichtingen | O-ring NBR |
| Centrifugaalschroef + deksel | PP + élastomère |
| Adaptateurde vanne | PA GF |
| Filterzeef | Polyester (Nien-wasbaar) ofnylon (Wasbaar) |
| Filteroppervlak (cm²) | 1010 |
| Standaarduitrusting | Tamisfiltrant25 µm, sleutel, vanneà bille½ · laitonnickelé, 2 manomenerglycérine0-20 bar ¼ · laiton+ 2 koppelstukken1 ½· |
| Optie | Fixation murale inox en 2 mm |
| Autres finesses disponibles (µm) | <i>Non lavable</i> : 1 - 5 - 10 - 25 - 50 - 100 |
| (set de 5 tamis) | <i>Lavable</i> : 150 - 300 |

