

Filtertype	NW500
Aansluitdiameter	2"
Gemiddeld debiet (m³/h)	18 à ΔP 0,2 bar
Werkdruk (bar)	10
Max. werkdruk (bar)	16
Max. temperatuur (°C)	50
Gewicht (kg)	6,4 / 8 (men verpakking)
Verpakking in mm	760 x 315 x 227
Aftapschroef	PA GF
Filterkop	PP GF
Filterkom	SAN
Sleutel	PP GF
Koppelstuk	PA GF GF
Moeren	PP GF
Afdichtingen	O-ring NBR
Centrifugaalschroef + deksel	PP GF + élastomère
Zeefhouder	PP GF
Klep-adapter	PA GF
Filterzeef	Polyester (Nien-wasbaar) ofnylon (Wasbaar)
Filteroppervlak (cm²)	1288
Standaarduitrusting	Tamisfiltrant25 µm, sleutel, vanneà bille¼ · laitonnickelé, 2 manomenerglycérine0-20 bar ¼ · laiton+ 2 koppelstukken2· Fixation murale inox en 3 mm
Optie	<i>Non lavable</i> : 1 - 5 - 10 - 25 - 50 - 100 <i>Lavable</i> : 150 - 300
Autres finesses disponibles (µm)	
(set de 5 tamis)	

