

## Technische fiche

Filtertype	<b>NW650</b>	
Aansluitdiameter	2 ½''	
Gemiddeld debiet (m³/h)	25 à ΔP 0,2 bar	
Werkdruk (bar)	10	
Max. werkdruk (bar)	16	
Max. temperatuur (°C)	50	
Gewicht (kg)	7 / 8,6 (men verpakking)	
Verpakking in mm	760 x 315 x 227	
Aftapschroef	PA GF	
Filterkop	PP GF	
Filterkom	SAN	
Sleutel	PP GF	
Klemring	PA GF	
Flens	PP GF	
Afdichtingen	O-ring NBR	
Centrifugaalschroef + deksel	PP GF + élastomère	
Zeefhouder	PP GF	
Klep-adapter	PA GF	
Filterzeef	Polyester (Nien-wasbaar) ofnylon (Wasbaar)	
Filteroppervlak (cm²)	1288	
Standaarduitrusting	Tamisfiltrant25 µm, sleutel, vanneà bille¼ · laitonnickelé, 2 manomenerglycérine0-20 bar ¼ · laiton+ 2 losse flenzen2 ½'' ¼''	
Optie	Fixation murale inox en 3mm	
Autres finesses disponibles (µm)	<i>Non lavable</i> : 1 - 5 - 10 - 25 - 50 - 100	
(set de 5 tamis)	<i>Lavable</i> : 150 - 300	

