

Filtertype	<b>NW800</b>
Aansluitdiameter	3"
Gemiddeld debiet (m³/h)	32 à ΔP 0,2 bar
Werkdruk (bar)	10
Max. werkdruk (bar)	16
Max. temperatuur (°C)	50
Gewicht (kg)	7,4 /9 (men verpakking)
Verpakking in mm	760 x 315 x 227
Aftapschroef	PA GF
Filterkop	PP GF
Filterkom	SAN
Sleutel	PP GF
Klemring	PA GF
Flens	PP GF
Afdichtingen	O-ring NBR
Centrifugaalschroef + deksel	PP GF + élastomère
Zeefhouder	PP GF
Klep-adapter	PA GF
Filterzeef	Polyester (Nien-wasbaar) ofnylon (Wasbaar)
Filteroppervlak (cm²)	1288
Standaarduitrusting	Tamisfiltrant25 µm, sleutel, vanneà bille¼ · laitonnickelé, 2 manomenerglycérine0-20 bar ¼ · laiton+ 2 losse flenzen3·
Optie	Fixation murale inox en 3 mm
Autres finesses disponibles (µm)	<i>Non lavable</i> : 1 - 5 - 10 - 25 - 50 - 100
(set de 5 tamis)	<i>Lavable</i> : 150 - 300

