

Filtertype	<b>SL240 TRIO-CTN</b>
Aansluitdiameter	3/4" of 1"
Gemiddeld debiet (m <sup>3</sup> /h)	1,8 bij delta-P 0,8 bar
Werkdruk (bar)	8
Max. werkdruk (bar)	12
Max. temperatuur (°C)	50
Gewicht (kg)	3,05 / 3,33 (men verpakking)
Verpakking in mm	395 x 327 x 125
Filterkop	PP
Filterkom	SAN
Zeefhouder	PP GF
Afdichtingen	O-ring NBR
Centrifugaalschroef + deksel	HDPE
Sleutel	PP GF
Filterzeef	Polyester (Nien-wasbaar) of nylon (Wasbaar)
Filteroppervlak + volume	440 cm <sup>2</sup> par tamis + 0,57L avec charbon actif
CTN-patroon voor AC	SAN (corps) 600µm+ PP GF (cofvercle) 300µm
Standaarduitrusting	Tamis filtrant 100 µm + 25 µm, CTN remplie avec charbonactif, sleutel, fixations murales en PP GF
Andere beschikbare fijnheden (µm)	Nien-wasbaar : 1 -5-10-25-50-100
(set van 5 zeven)	Wasbaar: 150-300

