



**Floteck**

# Waterontharder **ATENA**



**KTW W270**



Model		ATENA 10L	ATENA 25L		
Bedieningsysteem		Elektronisch			
Type regeneratie		Tegenstroom			
Regeneratiemodus		Volumetrisch met kalenderdwang van 0-99 + vakantiemodus			
		Ionuitwisseling- svermogen waterverzachter	Jaarlijks verbruik	Ionuitwisseling- svermogen waterverzachter	Jaarlijks verbruik
Uitwisselingscapaciteit	Hoogrendementsregeneratie: bij een zoutdosering van 48 g/l	30 °THm <sup>3</sup>	< 61 m <sup>3</sup>	78 °THm <sup>3</sup>	< 159 m <sup>3</sup>
	Standaardregeneratie: bij een zoutdosering van 96 g/l	51 °THm <sup>3</sup>	< 104 m <sup>3</sup>	159 °THm <sup>3</sup>	< 323 m <sup>3</sup>
	Hogecapaciteitsregeneratie: bij een zoutdosering van 192 g/l	66 °THm <sup>3</sup>	< 134 m <sup>3</sup>	230 °THm <sup>3</sup>	< 467 m <sup>3</sup>
Tankafmetingen		10 x 15		10 x 35	
Hoeveelheid hars		10 L		25 L	
Zoutopslagcapaciteit		15 Kg		56 Kg	
Waterverbruik per regeneratie (bij een zoutdosering van 96 g/l)		42 L		118 L	
Aansluitingen sanitair		3/4" gebogen koppelingen			
Alimentation		Ingang 110V-120V / 220-240V AC 50/60 Hz			
		Uitgang 12V AC 650mA			
Watertemperatuur		4 tot 43 °C			
Werkdruk		2 tot 8,6 bar			

Berekend voor een te verwijderen waterhardheid van 30° TH en met een regeneratie om de 6 dagen

