

TECHNISCHE FICHE

**SERIES 3G STANDAARD
FILTERBEHUIZINGEN**



TECHNISCHE FICHE



PENTAIR SERIES 3G STANDAARD

TECHNISCHE KENMERKEN

- Types van filterpatronen:
 - Ø: 2 ¼" to 3 ½"
 - dichting met dubbele O-ring Seal-Safe (patent)
 - standaard DOE
- Optie:
 - drukafvoer
 - differentiaalmanometer
 - integrale beugel of kap met montagenok
- Maximumtemperatuur: 51.7°C
- Maximumdruk: 8.62 bar
- Behuizing: polypropyleen (opaque) of styreenacrylonitril (clear)
- Kap: versterkt polypropyleen
- Knopeenheid: roestvrij staal (300 serie), EPDM en polypropyleen
- O-ring: EPDM



* Afgebeeld met differentiaalmanometer. De meters worden apart verkocht. Ze zijn niet gecertificeerd door NSF en hun prestaties werden niet getest.

PRESTATIEKENMERKEN

Model	Aanvangsdrukverlies bij debiet
3G #10 Blue of Clear MB	0.07 bar @ 38 Lpm
3G #10 Blue of Clear IB/MM	0.07 bar @ 38 Lpm
3G #20 Blue of Clear MB	0.07 bar @ 38 Lpm
3G #20 Blue of Clear IB/MM	0.07 bar @ 38 Lpm

PRODUCTSPECIFICATIES

Model	Maximumafmetingen	Ingangs-/uitgangspoorten
3G #10 Blue of Clear MB	324 x 137 mm (12 ¾ x 5 ⅜")	¾" BSP ou NPT
3G #10 Blue of Clear IB/MM	337 x 146 mm (13 ¼ x 5 ¾")	¾" BSP ou NPT
3G #20 Blue of Clear MB	584 x 137 mm (23 x 5 ⅜")	¾" BSP ou NPT
3G #20 Blue of Clear IB/MM	597 x 146 mm (23 ½ x 5 ¾")	¾" BSP ou NPT

WAARSCHUWING

Tegen vorst beschermen om barsten in de filter en waterlekken te voorkomen.

www.pentairaquaeurope.com