

FICHE TECHNIQUE

ACCESSOIRES KITS BACS À SEL





KITS BACS À SEL

Un kit bacs à sel pour adoucisseurs est un ensemble complet de 4 éléments différents constituant une ligne de saumurage: **un bac à sel, un puits à saumure, une grille de saumurage et un coude de mise à l'égout**. Les informations techniques relatives à chacun de ces éléments sont décrites ci-dessous.

BAC À SEL



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Matériau: PEHD (polyéthylène haute densité)
- Couvercle inclus
- Moulage: par injection
- Qualité «eau potable»
- Conçu pour contenir la grille de saumurage et le puits à saumure (voir les spécifications)
- Couleur du bac à sel: blanc
- Couleurs possibles pour le couvercle: blanc/azur

Volume du bac à sel (L)	Diamètre (mm)	Hauteur (mm)	Contenance (1 ^{er} remplissage*) (kg)
100	467	680	50
150	530	800	75
200	530	1050	100

* La quantité de sel est indiquée pour le premier remplissage et peut varier.

COUDE DE MISE À L'ÉGOUT



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Coude de refoulement à extrémité cannelée de 1/2 pouce
- Diamètre du tuyau de rejet: 18 mm
- Écrou inclus

GRILLE DE SAUMURAGE



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Ouverture de la grille de saumurage: 0.5 mm
- Orifice du puits à saumure: 11 mm
- Matériau : polypropylène moulé par injection

Bac à sel correspondant	Diamètre (mm)	Hauteur (mm)
BT 100 L	445	150
BT 150 L	506	220
BT 200 L	495	220

PUITS À SAUMURE



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Matériau: PVC
- Ouverture du tube: 0.3 mm
- Bouchon en PE pour diamètre du puits à saumure: 100 mm

Bac à sel correspondant	Diamètre (mm)	Hauteur (mm)
BT 100 L	100	600
BT 150 L	100	720
BT 200 L	100	970

Contactez-nous:

Par e-mail

Support commercial

commercial.prfemea@pentair.com

Support technique

techsupport.water@pentair.com

Support marketing

marketing.prfemea@pentair.com

Par téléphone

Tel. +41 21 623 69 69